



RoHS対応品

### ■特長

- 車載対応用水晶振動子
- 小型、薄型(2.0×1.6×0.40mm)
- セラミックパッケージ
- リフロー対応
- AEC-Q200に準拠

### ■用途

- カーエレクトロニクス
- 車載カメラ
- タイヤ空気圧監視システム (TPMS)
- レーダー

※Bluetooth®はBluetooth SIG Inc.の登録商標です。

### ■品名表示方法

CX2016DB 27000 □□ □ □ □ □ □ □  
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ①型名
- ②周波数
- ③負荷容量
- ④周波数許容偏差 (常温偏差)
- ⑤動作温度範囲および⑥周波数温度特性
- ⑦個別仕様

<b>D0</b>	8 pF	<b>G</b>	±15×10 <sup>-6</sup>
<b>SS</b>	-40 ~ +125°C		±50×10 <sup>-6</sup>

包装形態(テーピング 3000/ 15000個/ リール)

### ■規格

項目	記号	標準規格	単位	備考
周波数	f <sub>nom</sub>	24000 ~ 60000	kHz	
オーバートーン次数	OT	Fundamental	—	
負荷容量	CL	8	pF	その他の負荷容量についてはお問い合わせ下さい。
周波数許容偏差	f <sub>tol</sub>	±15	×10 <sup>-6</sup>	25°C±3°C
直列抵抗	R1	Table 1	ohm	
励振レベル	DL	Table 2	μW	
動作温度範囲	T <sub>use</sub>	-40 ~ +125	°C	
保存温度範囲	T <sub>stg</sub>	-40 ~ +125	°C	
周波数温度特性	f <sub>tem</sub>	±50	×10 <sup>-6</sup>	25°Cの周波数に対するの偏差

上記仕様は、規格例となりますので、その他ご要求規格についてはお問い合わせください。

### ■Table1 直列抵抗


周波数範囲	直列抵抗
24000 ≤ f <sub>nom</sub> < 26000 kHz	150Ω max.
26000 ≤ f <sub>nom</sub> < 40000 kHz	60Ω max.
40000 ≤ f <sub>nom</sub> ≤ 60000 kHz	50Ω max.

### ■Table2 励振レベル

周波数範囲	励振レベル
24000 ≤ f <sub>nom</sub> ≤ 60000 kHz	10μW (100μW max.)

### ■形状・寸法

(単位: mm)



### ■推奨ランドパターン

(単位: mm)

