

電圧制御水晶発振器

Voltage Controlled Crystal Oscillators (VCXO)



表面実装型VCXO KV7050C-P3シリーズ

LV-PECL/ 3.3V/ 7.0×5.0mm



RoHS対応品

■特長

- 170MHz高周波対応
- LV-PECL出力
- 小型セラミックパッケージタイプ
- 低位相ノイズ

■周波数許容偏差 (Overall)

許容偏差 コード × 10 ⁻⁶	動作温度範囲 (°C)	備 考
0 ±50	-10 ~ +70	標準仕様
S ±30	-10 ~ +70	対応可能周波数についてはお問い合わせください
G ±50	-40 ~ +85	

■品名表示方法

KV7050C 155.520 P 3 0 G 00
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ①型名
- ②出力周波数
- ③出力形態 (LV-PECL)
- ④電源電圧 (3.3V)
- ⑤周波数許容偏差 (左記表を参照ください)
- ⑥シムメトリ/INH機能/ APR (45/ 55%、ディセーブル、APR50)
- ⑦客先個別仕様 (カタログ仕様は「00」になります)

包装形態 (テーピング 1000個/ リール)

■規格

項 目	記 号	条 件	Min.	Max.	単 位
出力周波数範囲*	fo		80	170	MHz
周波数許容偏差**	f _{tol}	初期偏差、動作温度範囲内の温度特性、電源電圧変動、負荷容量変動、振動・衝撃を含む Op. Temp. : -10 ~ +70°C / -40 ~ +85°C Op. Temp. : -10 ~ +70°C	-50 -30	+50 +30	×10 ⁻⁶
絶対周波数可変範囲 (APR)	APR	標準仕様 オプション	±50 ±100	—	×10 ⁻⁶
周波数経時変化	f _{age}	Per 20years @25°C	-15	+15	×10 ⁻⁶
制御電圧	V _c		0	+3.3	V
保存温度範囲	T _{stg}		-55	+125	°C
動作温度範囲	T _{use}	標準仕様 オプション	0 -40	+70 +85	°C
最大定格電圧	—		-0.3	+5.0	V
電源電圧	V _{cc}		+2.97	+3.63	V
消費電流	I _{cc}		—	80	mA
ディセーブル時電流	I _{dis}		—	3.5	mA
波形シムメトリ	SYM	50ohm @crossing point	45	55	%
立上り/ 立下り時間 (20% ~ 80% 出力)	tr/ tf	50ohm	—	0.7	ns
Lレベル出力電圧***	V _{OL}		—	V _{cc} -1.620	V
Hレベル出力電圧***	V _{OH}		V _{cc} -1.025	—	V
出力負荷条件	—	LV-PECL Output	—	50	ohm
入力電圧範囲	V _{IN}		0	+3.3	V
Lレベル入力電圧	V _{IL}		—	30% V _{cc}	V
Hレベル入力電圧	V _{IH}		70% V _{cc}	—	V
制御入力抵抗	—		5	—	Mohm
ディセーブル時間	t _{dis}		—	200	ns
イネーブル時間	t _{ena}		—	2	ms
発振開始時間	t _{str}	最小動作電圧を0 sec.とする	—	10	ms
Phase Jitter	J _{Phase}	12kHz ~ 20MHz @122.88MHz	—	0.5	ps
位相ノイズ @122.88MHz	—	-68 (@10Hz offset) -99 (@100Hz offset) -126 (@1kHz offset) -141 (@10kHz offset) -146 (@100kHz offset) -147 (@1MHz offset) -147 (@10MHz offset)	—	—	dBc/ Hz


全ての電気的特性は最大負荷時、動作温度範囲内とします。

* レンジ外の周波数については、お問い合わせください。 ** -40 ~ +85°C仕様に関しては、お問い合わせください。

*** DC特性による

■形状・寸法

(単位: mm)



■推奨ランドパターン

(単位: mm)

